

LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM 100/150/200/380

Description du produit

LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM est une manchette qui a été spécialement développée pour l'étanchéité des passages de tuyaux.

LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM est équipé d'une zone dilatable flexible pour cette application.

LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM est un composant du système d'étanchéité LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL VK.

Caractéristiques techniques

	DBZM 100	DBZM 150	DBZM 200	DBZM 380
Couleur	gris	gris	gris	gris
Matériau de la couche d'étanchéité	PVC	PVC	PVC	PVC
Matériau de la surface	Voile PP	Voile PP	Voile PP	Voile PP
Dimensions [mm]	100 x 100	150 x 150	200 x 200	380 x 380
Diamètre de la zone dilatable [mm]	35	70	115	130
Diamètre du trou [mm]	8	18	65	40
Recommandé pour diamètre de tuyau [mm]	10 – 20	22 – 42	70 – 100	42 – 85
Épaisseur du matériau [mm]	0,9	0,9	0,9	0,9
Résistance continue à la température [°C]	-5/+60	-5/+60	-5/+60	-5/+60

Champ d'application

Étanchéité de passages de tuyaux de différents diamètres.

Support

État de support requis :

- propreté, stabilité et planéité
- le support doit répondre aux exigences s'appliquant au LUX ELEMENTS®-DRY-ASK

Conseils de mise en œuvre

[voir instructions de montage LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL VK]

Propriétés

Les produits de la gamme LUX ELEMENTS®-DRY sont, conformément à leur domaine d'application, imperméables à l'eau et résistent à la contrainte chimique qui apparaît généralement lors de la pose de carrelage. Les produits recouverts de non-tissé sont résistants au vieillissement et sont imputrescibles.

Stockage

Stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons directs du soleil.

Il convient de respecter les recommandations, directives, prescriptions DIN, normes européennes et fiches techniques de sécurité applicables. Les règlements approuvés en matière de construction et de technique sont d'application. Nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits. Nos recommandations de mise en œuvre se basent sur des essais et des expériences pratiques ; elles ne constituent cependant que des remarques générales sans garantie quant aux caractéristiques, vu que les conditions locales de chaque chantier, l'exécution des travaux et la mise en œuvre ne sont pas de notre ressort. La présente version de cette fiche technique de produit remplace et annule toutes les précédentes.

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

An der Schusterinsel 7
 D - 51379 Leverkusen-Opladen
 Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
 Fax +49 (0) 21 71/72 12-40
 E-Mail info@luxelements.de

LUX ELEMENTS S.A.S

31, rue d'Ensisheim
 F - 68190 Ungersheim
 Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
 Fax +33 (0) 3 89 48 83 27
 E-Mail info@luxelements.fr